



- Materiales**
- Hornigón armado HA-35/P/20/IIa+Oc
 - Armaduras B-500-S
 - Recubrimiento: 50mm
 - Cemento sulforresistente (SR)

Sobreexcavar y rellenar con zahorra artificial, compactada por capas (sustituir zahorras por pedraplen en presencia de aguas freáticas)

**SECCIÓN TRANSVERSAL
DEFINICIÓN ARMADURAS**

Escala: 1:30
cotas en metros

TÍTULO DEL PROYECTO: PROYECTO REFORMADO DE SELLADO DEL VERTEDERO DE MANAGUA Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO VASO DE VERTIDO EN LA CHURECA, MANAGUA (NICARAGUA)		DIRECTOR DEL PROYECTO .\Nuno Pereira.a.jpg NUNO PEREIRA DE CARVALHO		AUTOR DEL PROYECTO .\firmarosalia.jpg ROSALIA GIL-ALBARELLOS MARCOS	
DESIGNACIÓN DEL PLANO: DETALLE DEPÓSITO DEFINICIÓN ARMADURAS		ESCALA: 1/30		FECHA: JULIO 2009	
ALCALDIA DE MANAGUA		Logos planos\MAEC-AECID.jpg		HOJA: 3 DE: 4	